



XA4 și XA4K terminalele de control acces elegante și compacte

XA4 și XA4K sunt terminalele TMC Axess inovatoare și versatile, concepute pentru identificare automată. Extrem de fiabile și compacte, terminalele sunt, de asemenea, disponibile cu tastatură (XA4K) pentru a asigura un sistem de dublă recunoaștere PIN + cartelă.

Ușor de instalat și de utilizat, terminalele sunt complet configurabile, cu un browser simplu printr-o interfață WEB intuitivă.

Designul modern și liniile elegante fac din XA4 și XA4K terminalele de control al accesului ideale pentru toate setările, inclusiv cele mai sofisticate.

Partea frontală din poliester și tastatura comodă cu membrană cu iluminare din spate cu LED-uri fac utilizarea lor simplă și intuitivă.

În versiunea cu tastatură (XA4K), recunoașterea este posibilă cu un singur PIN de securitate sau în plus față de citirea cartelei.

FUNCȚII

Terminalele vă permit să controlați complet până la 8 puncte de acces independente (încălcare, ușă lăsată deschisă, trecere eșuată, etc.) datorită modulelor de expansiune care pot fi conectate în RS485: până la 8 între cititoare și module I/O (intrare/ieșire). În plus, este posibil să gestionați de la distanță I/Os (intrări/ieșiri) care controlează punctul de acces într-o zonă sigură.

Aplicația web CLOKI este integrată și vă permite să gestionați sisteme simple de control al accesului fără a instala vreun software pe un PC.

Dispozitivul poate funcționa online transferând evenimentele în timp real pe un server https sau validând în baza tabelor locale și stocând în memoria internă de mare capacitate (micro SD). XA4 și XA4K pot fi, de asemenea, integrate într-un sistem de control al accesului gestionat de software-ul XAtlas.

Sursa de alimentare Power Over Ethernet, prevăzută ca standard, permite activarea terminalelor utilizând un singur cablu de rețea, în timp ce bateria integrată permite o funcționare de până la 1 oră în absența alimentării.

Iluminarea cu LED-uri cu trei culori – albastru, roșu și verde – semnaleză rezultatul recunoașterii și posibilitatea accesării porții (verde: poarta este deschisă; roșu: poarta este închisă).

Acestea sunt combinate cu semnalele acustice ale avertizorului acustic încorporat.

AVANTAJELE TERMINALELOR XA4 ȘI XA4K

- 1 releu, 2 intrări extensibile și care pot fi utilizate de la distanță cu module I/O (intrare/ieșire) RS485
- Interfață Ethernet POE (10/100)
- Cititor integrat 125khz și 13.56mhz / 125khz și 13.56mhz + tastatură
- Pot fi adăugate până la 8 cititoare suplimentare (inclusiv biometrice)
- Ceas de precizie (alimentat de bateria tip „nasture”)
- CLOKI: software web integrat de control al accesului
- 3 LED-uri (albastru, roșu și verde) și avertizor acustic
- Baterie de rezervă integrată pentru 1 oră de funcționare
- Configurabil prin WEB
- Securizați protocolul https pentru comunicarea cu serverele în timp real
- Pontări care pot fi descărcate (în format configurabil) cu trimitere automată la serverul FTP
- Partea frontală este din poliester
- În versiunea cu tastatură, semnalizarea tactilă a tastei apășate

SPECIFICAȚII TEHNICE

CITITOARE	RFID 125KHz (EM4102), 14443A, Ultralight, Mifare Classic 1K și 4K, Desfire EV1 și EV2, NFC – Antenă unică
SURSA DE ALIMENTARE	POE sau cu sursă de alimentare externă – Baterie de rezervă integrată pentru 1 oră de funcționare (versiunea 125Khz)
MEMORIE	Sistem de fișiere pe micro SD intern (industrial, 4 GB) prevăzut. Stochează configurații, utilizatori (peste 100.000) și pontări (peste 1 milion)
CONFIGURARE	prin FTP sau WEB prin intermediul oricărui browser
AUDIO	Avertizor acustic
CARCASĂ	LURAN S (ASA/PC) V0, auto-stingere IP55

GREUTATE

400g

DIMENSIUNI

185 x 85 x 35mm fără suport (suport de perete de 3 mm)

ZUCCHETTI GROUP

AXESS TMC

contact@axesstmc.com | www.axesstmc.com